

# 1 Beispiel I

Ein Texteingabefeld:

Eine Combobox:

Radiogroup: Männlich      Weiblich

Ja ich stimmen den AGB zu

## 1.1 Quelltext für "Beispiel I"

```
1  \begin{Form}
3  \TextField{Ein Texteingabefeld:}
5  \ChoiceMenu[combo]{Eine Combobox:}{Geologie,Maschinenbau,Verfahrenstechnik}
7  \ChoiceMenu[radio]{Radiogroup:}{Männlich=maen,Weiblich=weib}
9  \CheckBox[] {Ja, ich stimmen den AGB zu}
11 \end{Form}
```

## 2 Beispiel II

Ein Texteingabefeld:

Eine TextBox:

Eine Combobox:

Radiogroup: Männlich      Weiblich

Ja ich stimmen den AGB zu

### 2.1 Quelltext für “Beispiel II”

```
1 \begin{Form}
3 \TextField[color=1 0 0,backgroundcolor=0 1 0,bordercolor=0 0 1,value=ein text]
4 {Ein Texteingabefeld:}
6 \TextField[multiline,width=50pt,height=100pt]{Eine TextBox:}
8 \ChoiceMenu[combo,width=4cm,height=1cm,charsize=14pt]{Eine Combobox:}
9 {Geologie,Maschinenbau, Verfahrenstechnik}
11 \ChoiceMenu[radio,default=maen,radiosymbol=_]{Radiogroup:}
12 {Männlich=maen,Weiblich=weib}
14 \CheckBox[name=AGB,checkboxsymbol=\ding{44}]{Ja ich stimmen den AGB zu}
17 \end{Form}
```

### 3 Beispiel III

Ein Texteingabefeld:

Eine TextBox:

Eine Combobox:

Radiogroup: Männlich      Weiblich

Ja, ich stimmen den AGB zu

Abschicken

#### 3.1 Quelltext für “Beispiel III”

```
1 \begin{Form}[action=mailto:test@example.com,encoding=html,method=post]
3 \TextField[name=text1,color=1 0 0,backgroundcolor=0 1 0,bordercolor=0 0 1,value=ein text]
4 {Ein Texteingabefeld:}
5 \TextField[name=text2,multiline,width=50pt,height=100pt]{Eine TextBox:}
7 \ChoiceMenu[combo,name=combobox,width=4cm,height=1cm,charsize=14pt]
8 {Eine Combobox:}{Geologie,Maschinenbau,Verfahrenstechnik}
10 \ChoiceMenu[radio,name=radio,default=maen,radiosymbol=_]
11 {Radiogroup:}{Männlich=maen,Weiblich=weib}
13 \CheckBox[name=AGB,checkboxsymbol=\ding{44}]{Ja, ich stimmen den AGB zu}
15 \Submit{Abschicken}
17 \end{Form}
```

## 4 Beispiel IV

Ein Texteingabefeld:

Eine TextBox:

Eine Combobox:

Radiogroup: Männlich      Weiblich

Ja, ich stimme den AGB zu

Abschicken

### 4.1 Quelltext für “Beispiel IV”

```
1 \begin{Form}[action=http://test.example.com/cgi-bin/formdata.cgi,encoding=html,method=post]
2
3 \TextField[name=text1,color=1 0 0,backgroundcolor=0 1 0,bordercolor=0 0 1,value=ein text]
4 {Ein Texteingabefeld:}
5
6 \TextField[name=text2,multiline,width=50pt,height=100pt]{Eine TextBox:}
7
8 \ChoiceMenu[combo,name=combobox,width=4cm,height=1cm,charsize=14pt]
9 {Eine Combobox:}{Geologie,Maschinenbau,Verfahrenstechnik}
10
11 \ChoiceMenu[radio,name=radio,default=maen,radiosymbol=_]
12 {Radiogroup:}{Männlich=maen,Weiblich=weib}
13
14 \CheckBox[name=AGB,checkboxsymbol=\ding{44}]{Ja, ich stimme den AGB zu}
15
16 \Submit{Abschicken}
```

## Beispiel V “dynamische” Formulare

---

Zeitdauer

---

### 4.2 Quelltext für “Beispiel V”

```
1 \usepackage[pdftex]{insdljs}
2 \pdfcatalog{/AA \the\pdflastobj\space 0 R}
3 \begin{insDLJS}[exaaaae]{exaaae}{JavaScript auf Document Level}
4
5 function validateTime()
6 {
7   this.delay = true;
8   if((event.value == "u") || (event.value == "unbefristet")) {
9     this.getField("von").display = display.hidden;
10    this.getField("bis").display = display.hidden;
11   } else {
12     this.getField("von").display = display.visible;
13     this.getField("bis").display = display.visible;
14     this.getField("von").setFocus();
15   }
16   this.delay = false;
17 }
18 ...
19 \end{insDLJS}
20
21 ...
22
23 \begin{Form}
24 ...
25 \ChoiceMenu[name=zeit,width=20em,popdown=true,value=u,
26 validate={validateTime();}]{unbefristet=u,befristet=b}
27 ...
28 \TextField[name=von,width=10em]{}
29 ...
30 \TextField[name=bis,width=10em]{}
31 \end{Form}
```